

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

# PINQ – VERNIZ MARÍTIMO

### Descrição

Verniz em meio solvente de alta qualidade, incolor, à base de resinas alquídicas especiais modificadas com uretanos. Proporciona acabamentos muito resistentes à intempérie e ambientes marítimos.

Contem filtro U.V.

### UTILIZAÇÃO

Indicado para proteger estruturas exteriores e construções em madeira junto ao mar.

### CARACTERÍSTICAS

ACABAMENTO	Brilhante
APLICAÇÃO	Trincha, rolo, pistola
RENDIMENTO	10 – 12 m <sup>2</sup> /litro ( dependendo do estado e porosidade da madeira )
SECAGEM (ao toque)	6-8 horas
REPINTURA	a partir de 24 horas
DILUIÇÃO	5-10 % Diluente Sintético SD 33
LIMPEZA DE UTENSÍLIOS	Diluente Sintético Universal
VISCOSIDADE (a 23 °C)	60 – 70 (segundos) CF 4
DENSIDADE (g/cm <sup>3</sup> )	0,920 – 0,930
COV's (compostos orgânicos voláteis)	389 g/l

### ARMAZENAMENTO

Evitar exposição directa das embalagens ao sol e/ou fontes de calor.  
Estabilidade no armazenamento superior a 6 meses em lugares frescos e secos.

**EMBALAGENS** : 750 ml