



CO 507

ÓLEO DE CORTE RESISTENTE A ALTA TEMPERATURA

FICHA TÉCNICA | ÚLTIMA REV.: 09/12/24 | Página 1 de 1

VANTAGENS

- Lubrificante isento de óleos minerais / biodegradável
- Acelera o processo de maquinação, reduzindo as falhas
- Reduz o atrito e as vibrações
- Excelente aderência às superfícies
- Elevada resistência à temperatura
- Forte poder de refrigeração
- Prolonga o tempo de vida útil das ferramentas
- Permite velocidades de rotação elevadas
- Não contém cloro, chumbo, enxofre, cádmio, nitratos, bário, PCB ou formaldeídos.



DESCRIÇÃO

CO 507 é um óleo de corte de elevada performance, com forte poder de refrigeração durante os processos de fricção, corte, perfuração, fresagem, raspagem, etc.

APLICAÇÕES

Pode ser utilizado sobre diferentes tipos de aço, ferro fundido, cobre, latão, alumínio e outras ligas.

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

Agitar vigorosamente a embalagem antes de usar. Limpar a superfície a tratar e pulverizar. Aplicar o spray sem diluir. Não misturar com óleos minerais ou quaisquer outros líquidos. As superfícies em cobre ou liga de cobre devem ser lavadas imediatamente após a finalização do trabalho realizado.

CORES

Transparente.

VALIDADE E ARMAZENAMENTO

Validade de 24 meses após data de fabrico, na embalagem original fechada, armazenada em local seco e fresco, a uma temperatura compreendida entre +5°C e +25°C, ao abrigo do gelo. Armazenar as latas na vertical com a válvula apontada para cima.

APRESENTAÇÃO

Aerossol de 400ml. Caixas com 12 unidades. Palete com 84 caixas.

PRECAUÇÕES

Consultar a ficha de segurança do produto antes de iniciar a aplicação.

AVISO LEGAL

Esta ficha técnica substitui todas as versões anteriores. A BOSTIK garante que o produto está de acordo com as respetivas especificações durante a vigência do seu prazo de validade. As informações contidas neste documento e em todas as nossas publicações são baseadas no nosso conhecimento e experiência. A BOSTIK não pode ser responsabilizada por quaisquer erros, imprecisões ou erros editoriais que resultem de mudanças tecnológicas ou I&D entre a data de emissão deste documento e a data em que o produto foi adquirido. A BOSTIK reserva-se o direito de fazer alterações às formulações dos produtos. Antes de aplicar o produto, o utilizador deve familiarizar-se com as informações apresentadas neste documento e/ou documentos relacionados. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins pretendidos. O método de aplicação, condições de armazenagem e transporte escapam ao nosso controle direto e não são da nossa responsabilidade. Todas as entregas estão sujeitas às nossas condições gerais de venda, disponíveis mediante solicitação. As informações mencionadas neste documento são meramente indicativas

Bostik Portugal

R. da Quintã, Lote 6 - Frossos
4700-023 Braga - Portugal

www.bostik.com/portugal/pt
info.portugal@bostik.com

BOSTIK HOTLINE

Smart help +351 253 300 810

