

DISSOLPLAST

FT109.04

DESCRIÇÃO:	Massa de regularização e nivelção de paredes e tetos, em pó, ao qual se adiciona água.
UTILIZAÇÃO:	Ideal para a reparação de pequenas fendas, fissuras e outros defeitos, sobre superfícies interiores, em cimento, gesso, estuque, etc. Também pode ser utilizada para regularização de superfícies de madeira.
PROPRIEDADES:	Acabamento extra fino Boa aderência Boa aplicabilidade

CARACTERÍSTICAS:

- Acabamento	Mate
- Cor	Branco
- Proporção de Mistura	Dispersar 1 kg de DISSOLPLAST (ref. 09.04) em 0,4 – 0,45 l de água, de preferência morna. Misturar lentamente o pó na água, agitar até completa homogeneização e deixar repousar cerca de 15-20 minutos, antes de utilizar.
- Rendimento Prático	1 - 2 kg / m ² por demão, (dependendo do tipo, rugosidade, absorção do suporte e espessura aplicada)
- Aplicação	1 - 3 camadas Espátula Mexer bem o produto antes de o aplicar. Aplicar com espátula em camadas finas (1 -2 mm de espessura), deixando secar entre camadas. Lixar com lixa fina e aspirar. Para evitar a ocorrência de manchas na pintura, resultantes de diferenças de absorção entre as diferentes zonas, aplicar uma demão de primário ACRILÁQUA (ref. 106.07), DISSOLITE AQUOSO (ref. 106.03), etc., antes de pintar.
- Secagem	Em condições normais de temperatura e humidade relativa (20°C, 60%): Entre camadas: 24 horas Repintura: 1 - 2 dias O tempo de secagem poderá variar consoante a espessura aplicada.
- Diluição	Com água.
- Limpeza de Acessórios	Com água, logo após a aplicação.
- COV	Não aplicável.
- Ponto Inflamação	Não inflamável.
- Estabilidade em Armazém	Mínimo de 2 anos em embalagens de origem, cheias e bem fechadas, mantidas em local seco e fresco. Os lotes mais antigos deverão ser os primeiros a ser utilizados, de acordo com a regra FIFO.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:	As superfícies a reparar devem estar perfeitamente secas, limpas, sem gorduras ou óleos, fungos ou bolores, e isentas de pós, tintas antigas mal aderentes ou outros contaminantes. Atenção: Partes metálicas ferrosas deverão ser protegidas com primário anticorrosivo.
----------------------------------	---

SUPERFÍCIES ANTERIORMENTE PINTADAS | Remover totalmente tintas antigas mal aderentes com escova e/ou lixagem.

SUPERFÍCIES CONTAMINADAS COM FUNGOS | Escovar de modo a remover o pó. Lavar com hipoclorito de sódio, aplicar **DESINFETANTE DE PAREDES** (ref. 113.03) e deixar secar.

SUPERFÍCIES EM MADEIRA | Lixar no sentido das fibras, antes de aplicar **DISSOLPLAST** (ref. 109.04).

PRECAUÇÕES: Consultar a embalagem e/ou ficha de segurança do produto.

CONDIÇÕES AMBIENTAIS:

- Temperatura Ambiente Superior a 5°C e inferior a 35°C
- Humidade Inferior a 80%
- Temperatura da Superfície 2 a 3°C acima do ponto de orvalho

OUTRAS INFORMAÇÕES:

Notas: Esta Ficha Técnica anula e substitui as versões anteriores.