



SPD

Sociedade Portuense de Drogas, S.A.

Ficha Técnica

**VASELINA SÓLIDA
BRANCA (5464)**
CÓDIGO GERAL: Q96530

VASELINA SÓLIDA BRANCA (5464)

TIPO: Mistura pastosa de hidrocarbonetos alifáticos.

UTILIZAÇÃO: Em várias indústrias, como a cosmética e farmacêutica; lubrificante.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS*:

PARÂMETRO	UNIDADES	MÉTODO	ESPECIFICAÇÃO
Temperatura Solidificação	°C	DIN ISO 2207	54.0 ± 3
Temperatura Fusão	°C	BP 2002 ASTM D 3954 Ph. Eur. 2.2.17 USP 26/NF 21 ASTM D 127	58.0 ± 3 59.0 ± 3 58.0 ± 3 58.0 ± 3 59.0 ± 3
Penetração Cone, 25 °C	mm/10	DIN 51 580 Ph. Eur. 2.9.9 USP 26/NF 21	150 - 180 160.0 ± 10 160.0 ± 10
Viscosidade, 100 °C	mm ² /s	DIN 51562 T.1	7.1 ± 1
Absorção Óleo, 35 °C	mm	DAB 2002	< 60.0
Cor Lovibond (Y)	-	IP 17 B (2")	0.5
Cor ASTM	-	DIN ISO 2049	< 0.5
Cor	-	Visual	Branco
Pureza		BP 2002 USP 26 NF 21 pH Eur.	conforme

* Dados Técnicos do fabricante.

As informações contidas neste folheto técnico, têm um valor meramente orientativo pois foram obtidas em condições específicas bem determinadas. Dadas as inúmeras condicionantes que intervêm na aplicabilidade industrial, já que este não se encontra dentro do nosso controle, aconselhamos um ensaio prévio antes da sua utilização. Para mais informações, os N/ Serviços Técnicos estarão à V/ inteira disponibilidade.